



WICHTIGE HINWEISE für SONNENSCHUTZFOLIEN

Bei Nichtbeachtung erlischt Garantieleistung bzw. Gewährleistung

Wir danken für Ihren Einbauauftrag und wünschen Ihnen mit der Fenstertönungsfolie viel Freude & ein angenehmeres Fahren. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

GARANTIE

Unter Beachtung dieser "WICHTIGEN HINWEISE" gewähren wir auf unsere Tönungsfolienmontagen eine Garantie von 3 Jahren!

TROCKNUNGSVORGANG

Der gesamte Trocknungsvorgang dauert ca. 30 Tage!

Achtung: Während dieser Zeit kann es zur Bildung von kleinen Bläschen kommen, da die Folie noch nicht vollständig abgetrocknet ist. Ferner kann es sein, dass die Transparenz noch nicht ganz gewährleistet ist, d.h. dass die Scheiben einen etwas trüben, milchigen Film aufweisen. Dieser verschwindet nach der Trocknungsphase.

FENSTERHEBER Mit Folien beschichtete Scheiben bitte 30 Tage nicht herunterkurbeln und 30 Tage lang nicht reinigen!

STAUBEINSCHLÜSSE

Staubeinschlüsse und notwendig werdende Schnitte bei gewölbten Scheiben lassen sich nicht immer vermeiden.

ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung) ist stets im Fahrzeug mitzuführen.

RANDABSCHLÜSSE zwischen Scheibeneinfassungsgummi und Folie muss aufgrund der ABG sein!



REINIGUNG

Beim Reinigen folienbeschichteter Scheiben sollte kein Reiniger verwendet werden, der Salmiak oder Ammoniak enthält (z.B. Ajax, Sidolin, o.ä.)! Vielmehr empfiehlt sich lauwarmes Wasser, Geschirrspülmittel und ein Schwammtuch. Zum Trocknen empfehlen wir weiche Tücher (z.B. Zewa).

Bei Scheiben, welche mehrbahnig beschichtet sind (vorwiegend Heckscheiben), kann es erforderlich sein, die Schnitt- oder Überlappungskante nach ca. 1 Woche mit der Fingerspitze in der Richtung des Heizdrahtes nochmals anzudrücken, damit von außen sichtbare Schnittkanten noch effizienter verborgen werden.

RASTERPUNKTE

Ein etwas "milchiger" Rand im Bereich der Rasterpunkte lässt sich technisch nicht vermeiden, da die Folie hierbei lediglich auf den Rasterpunkten halten kann, nicht aber auf der Scheibe direkt!

WIREMPFEHLEN: Rasterrand von innennach einigen Tagen nachdrücken!

FALTEN

In seltenen Fällen können kleine Falten am Rand der Scheibe auftreten, da das Wasser noch nicht völlig abgetrocknet ist; diese Falten können nach 2-3 Tagen einfach mit einer Scheckkarte in Richtung Scheibenrand herausgestrichen werden.

SCHEIBENANTENNEN MOBILFUNK

Bitte Klebeantenne nicht auf die Folie kleben, da die Folien eine Edelmetallbeschichtung enthalten, welche eine für den Funkbereich abschirmende Wirkung hat !!!

[Alternative: ggf. Foliestück ausschneiden + dann Antennenbefestigung direkt auf Scheibe kleben.]



Zuletzt noch ein kleiner Tipp: Parken Sie Ihr Fahrzeug wenn möglich stets so, dass die Windschutzscheibe Ihres Fahrzeuges von der Sonne abgewandt ist und statt dessen die getönte Heckscheibe der Sonne zugewandt ist. GRUND: Trotz Tönungsfolien mit hoher Wärmerückweisung kann durch die nicht folienbeschichtete Frontscheibe enorme Hitzeentwicklung auftreten!